



Plattingmål 2019

Vivaldi helårstelt

560x350 (pvc)
570x300
677x350 (pvc)
687x300
727x350

Minstemål platting

565x358
575x308
682x358
692x308
732x358

Høydemål

- Fra gulvet/plattingen må høyden ligge mellom 240-245cm.

Viktig

- Campingvogna må stå **helt inntil** plattingen, da dybdemåler gjelder fra vognveggen. Dette er også viktig for å få maks press mellom helårstelt og vogn.
- Taket på campingvognen **må** rengjøres minimum 30cm inn på taket for at tapen skal få maksimalt feste. Tapen har garanti på å holde minimum 1 sesong. Utover dette er det eiers eget ansvar og holde helårsteltet ved like.
- Skal man legge gulv i helårsteltet, er det viktig å legge noe som er fuktbestandig f.eks. høytrykkslaminat, linoleum eller klikkvinyl. Forankringsvinklene (vinkel B) i bunn av hver stender, **skal ikke** skjules under gulvet. Hvis man i ettertid ønsker å montere skyvedørsløsning, eller det må utføres vedlikehold på noen av veggene må man ha tilgang til disse så de kan løsnes.

Anbefaling

- Vi anbefaler å legge dampsperre i plattingen. Dersom man ønsker å bygge platting på minstemål slik at gresskanten henger rett ned gjør man klokt i å trekke ramma på plattingen inn slik at dryppkanten blir en 6-8 cm. På denne måten kan man renskjære plattingen på utsiden av bunnsvilla på helårsteltet når det er ferdig pumpestrammet, og satt på plass.

Til info

- Free Team AS kan formidle dyktige montører som en del av servicen ved nybestilling, slik at man får et "nøkkelferdig" produkt. Montørene jobber derimot ikke i Free Team AS, men driver egne firmaer som har spesialisert seg på blant annet montering av helårstelt.